

**Volvo FH 460 Turbocompound SZM 4x2**

**FZ-Nr. 601**



**Fahrzeugdaten:**

|                   |           |                     |                |
|-------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Fahrzeugart:      | LKW       | zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg      |
| Hersteller:       | Volvo     | Leergewicht:        | ca. 7.950 kg   |
| Bezeichnung:      | FH 460    | Federung:           | Blatt/Luft     |
| Leistung:         | 469 PS    | Farbe:              | Grau (RAL7012) |
| Achsen:           | 4 x 2     | Treibstoffart:      | Diesel         |
| Schadstoffklasse: | Euro6     | Radstand:           | 3700 mm        |
| Getriebeart:      | Automatik |                     |                |

Erstzulassung:

**Ausstattungen:**

ABS, ASR, EBS, VEB+, VDS, Globetrotter, Info- und Mediapaket mit Navi, Differenzalsperre, Klima, Standheizung, Standklima, Achslastanzeige, I-Torque: effizienzoptimierte Cruise-Control, Kühlschrank, Kamera

**Fahrzeugbeschreibung:**

**Motor:**

Dieselmotor 12,8l, 345 kw/469 PS, 2652 Nm mit Turbocompound-Lader  
Euro 6, mit SCR, Partikelfilter und Abgasrückführung  
VEB + (Motorbremse Volvo Engine Brake +)

**Getriebe:**

I-Shift AT2612, automatisiertes 12-Gang Getriebe

**Fahrerhaus:**

Info- und Mediapaket mit Navigation (DAB/DAB+) digitales, voll-dynamisches Fahrerinformationsdisplay Multifunktionlenkrad  
Bluetooth-Telefonanbindung  
effizienzoptimierte Cruise-Control  
I-Park Cool (Integrierte Standklimaanlage)  
Standheizung  
Rückspiegel, beheizt und elektrisch verstellbar  
Fahrersitz Komfort, luftgefedert, beheizt  
Kühlschrank mit Gefrierfach 33 L unter Liege  
Dachfenster und Notausstieg  
untere Liege mit Staufächer über Liege  
innere Sonnenblende, manuelles Rollo  
Rückfahrkamera  
Nahbereichskamera auf der Beifahrerseite

**Allgemein:**

FH Globetrotter  
610 Liter Alu-Tank links  
365 Liter Alu-Tank rechts  
112 Liter AdBlue Tank  
Radstand 3700 mm  
LED-Scheinwerfer

**Räder:**

Stahlfelgen  
VA-Reifen 385/55 R22,5  
AA-Reifen 315/70 R22,5

**Fahrgestell:**

Parabelfederung vorn, 2-Blatt  
Vorderachslast max. 7,5 t (technisch)  
Luftfederung an der Hinterachse.  
Hinterachslast max. 12,0 t (technisch)  
Elektronisches Bremssystem (EBS)  
Antiblockiersystem (ABS)  
Antriebschlupfregelung (ASR)  
Volvo Dynamic Steering (VDS)

**Aufbau:**

SAF-Holland/GF Sattelkupplung SK-S 36.20

Alle Angaben ohne Gewähr, Eingabefehler, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.